



SENTINEL GO



POTENZA SENZA FILI, PROTEZIONE SENZA LIMITI

Sentinel Go è il sistema nebbiogeno portatile a batteria progettato per proteggere ambienti nei quali un generatore tradizionale non potrebbe essere installato.

Non richiede una presa di corrente e funziona completamente a 12-24 V DC, offrendo la massima libertà di utilizzo anche in luoghi isolati, cantieri, aree temporanee e zone ad alto rischio.

La caratteristica che lo rende unico all'interno della gamma è l'eccezionale durata di erogazione: oltre 4 minuti di nebbia continua.

A differenza dei sistemi convenzionali, utilizza una serpentina riscaldata istantaneamente al posto del tradizionale blocco metallico, garantendo un'attivazione rapida e prestazioni costanti nel tempo.

Compatto, trasportabile e indipendente dalla rete elettrica, porta la protezione nebbiogeno dove prima non era possibile arrivare: senza cavi, senza vincoli e senza compromessi.

IDEALE PER:



LUOGHI ISOLATI



CANTIERI



AREE TEMPORANEE



ALIMENTAZIONE 12-24 V

Funzionamento a batteria,
senza presa di corrente



ATTIVAZIONE IMMEDIATA

Rapid Vapor Technology
senza preriscaldamento



OLTRE 4 MINUTI DI NEBBIA

Erogazione continua
senza precedenti



PORTATILE E INDIPENDENTE

Per siti isolati, cantieri
e aree temporanee



Tipo di caldaia	Rapid Vapor Technology (riscaldamento istantaneo)
Durata prima erogazione nebbia	Immediata (senza preriscaldamento)
Tempo di erogazione nebbia	Variabile in funzione del carico del sistema*
Erogazione nebbia in 60 secondi (visibilità < 1 m)	Dato non fornito
Erogazione nebbia in 60 secondi (visibilità > 1,5 m)	Dato non fornito
Capacità del fluido	500 ml
Numero di attivazioni di 60 secondi in modalità standard	Dato non fornito
Alimentazione di rete	12-24 V DC
Consumo massimo in prima accensione	Non applicabile
Consumo in Standby Mode	Non applicabile
Consumo in ESM Mode	Non applicabile
Tempo di riscaldamento da prima accensione	Immediato
Tempo di riscaldamento massimo dopo prima attivazione	Non applicabile
Temperatura di funzionamento (min/max)	-10 °C / +50 °C
Ingressi	3
Uscite	6
Programmazione tramite LCD	Non specificato
Batterie	2 × LDC1214
Operatività in assenza di alimentazione di rete	Sì
Indicazioni di stato e funzionamento	Non specificato
Visualizzatore esterno di stato (LED multicolor)	Non specificato
Log eventi	Disponibile tramite Sentience
Dimensioni (h × p × l)	37 × 14 × 30 cm
Peso (pre-install / totale)	16,4 kg (fluido e batterie inclusi)
Ugelli intercambiabili / anti-raid	Ugello a due posizioni

* La durata varia in funzione del carico del sistema.

• Sono possibili eventuali aggiornamenti dei dati tecnici e/o errori di stampa.