

SENTINEL KITS24-GO

SOLUZIONE CON TECNOLOGIA A BATTERIA


Ideale per installazioni senza alimentazione dedicata

Sentinel GO è il nebbiogeno progettato per proteggere ambienti nei quali un'installazione tradizionale non è possibile o conveniente. Grazie al funzionamento autonomo a batteria, può essere installato rapidamente anche in siti temporanei, edifici privi di alimentazione o dove è fondamentale ridurre tempi e costi di installazione.

Può funzionare in tre modalità operative: a batteria, con ricarica di mantenimento oppure alimentato in modo continuo, adattandosi con la massima flessibilità a qualsiasi applicazione. Inoltre, è compatibile con i sistemi di allarme tradizionali e wireless e può essere integrato nella piattaforma cloud Sentience per il monitoraggio remoto.

150 m³

INSTALLABILE A:



IL KITS24-GO INCLUDE:

- 1 nebbiogeno Sentinel S24-GO con case in metallo, rapid vapour technology
- 1 staffa universale per installazione da parete / soffitto
- 1 ugello di diffusione flusso con rotazione manuale fino a 90°
- 1 sacca di fluido da 500 ml a base d'acqua

Opzionale scheda di rete cod. CONCSS-WT32-IP per gestione del dispositivo in cloud ed integrazione verso terze parti

FUNZIONAMENTO A BATTERIA

Funzionamento autonomo a batteria, senza necessità di alimentazione dedicata

TRE MODALITÀ DI ALIMENTAZIONE

A batteria, con ricarica di mantenimento oppure alimentazione continua, per adattarsi a qualsiasi installazione

INSTALLABILE OVUNQUE

Ideale per cantieri, edifici sfitti, container, magazzini, negozi, uffici e siti temporanei dove un impianto tradizionale non è praticabile

SENTIENCE READY

Compatibile con la piattaforma cloud Sentience per il monitoraggio e la gestione remota dei sistemi

OPTIONAL



Tipo di caldaia	Rapid Vapor Technology (riscaldamento istantaneo)
Durata prima erogazione nebbia	Emissione in continuo fino ad esaurimento fluido
Tempo di erogazione nebbia	Emissione in continuo fino ad esaurimento fluido
Erogazione nebbia in 60 secondi (visibilità < 1 m)	100 m^3
Erogazione nebbia in 60 secondi (visibilità > 1,5 m)	150 m^3
Capacità del fluido	500 ml
Numero di attivazioni di 60 secondi in modalità standard	6
Alimentazione	Alimentazione di rete 12V–250 mA | 12V–1000 mA in modalità sempre attiva | 24 V / batterie / solare / veicolo a 24 V
Consumo in Standby Mode	Alimentazione a batteria
Tempo di riscaldamento da prima accensione	Immediato
Tempo di riscaldamento massimo dopo prima attivazione	0
Temperatura di funzionamento (min/max)	0 °C / +40 °C
Ingressi	3
Uscite	6
Programmazione tramite LCD	Tramite DIP switch / LED
Batterie	2 × LDC1214
Indicazioni di stato e funzionamento	LED
Visualizzatore esterno di stato (LED multicolor)	Si
Log eventi	Con scheda di rete CONCSS-WT32-IP
Dimensioni (h × p × l)	37 × 14 × 30 cm (predisposto per attacco VESA200)
Peso (pre-install / totale)	16,4 kg (fluido e batterie inclusi)
Ugelli	Ugello a due posizioni
EN Certified 50131-8	Conforme